

Gladmantelmotoren

De gladmantelmotor wordt gekenmerkt door een speciale behuizing en vele uitvoeringsvarianten. Koeling van de ventilatorloze motor vindt plaats middels convectie. Door de gladde behuizing zonder koelribben zijn de aandrijvingen eenvoudig te reinigen. Hierdoor bieden ze grote voordelen in de voedingsmiddelen- of chemische industrie. De motoren zijn leverbaar in bouwgrootte 56 tot een vermogen van 115 W.



Technische gegevens:

Bouwgrootte:	56
Bouwvormen:	FT, met voeten
Vermogen:	tot 115 W
Toerental:	3.000, 1.500, 1.000 omw./min (vrijloop bij 50 Hz)
Beschermklasse:	IP54, IP55, IP56
Isolatieklasse:	F
Opties:	Thermische beveiliging / rem / UL-uitvoering



Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG
Holter Straße 90, D-33813 Oerlinghausen
Postfach 1361, D-33806 Oerlinghausen

Tel +49 (5202) 707-0
Fax +49 (5202) 707-307
E-mail info@hew.hanning.com
Web www.hew.hanning.com

Contact voor Benelux
Sj. Dekker b.v.
Postbus 7026 - 6503 GM Nijmegen (NL)
St. Teunismolenweg 48A - 6534 AG Nijmegen (NL)
Tel. +31 (0) 24 696 17 01
Fax +31 (0) 24 696 27 47
E-mail info@sjdekker.nl
www.sjdekker.nl